HU DB – 1 – 15 sz. TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1.A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Önhordó acéllemezek - ALFAplus 15/350, ALFAplus 15/400, ALFAplus 20/350, ALFAplus 20/400, BETA 15/350, BETA 15/400, BETA 15/350 3D, BETA 15/400 3D, GAMMA 25/350, GAMMA 25/400, GAMMA 30/350, GAMMA 30/400, OMEGA15/350, OMEGA15/400, OMEGA 20/350, OMEGA 20/400**

2. Típusszám, tételszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását.
A jelen nyilatkozat a Blachprofil2 Spółka z o.o. által gyártott minden onhordo acellemezek termékre vonatkozik

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően: **Az 1. pontban felsorolt acél Onhordo acellemezek tetőfedő és tetőszerkezet készítésére, a felhasználásnak összhangban kell lenni a tervdokumentációval, figyelembe véve az ide vontakozó műszaki-építészeti szabványokat és előírásokat valamint a gyártoi ajánlásokat es utásitasokat.**

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint az elérhetőségi címe.

Gyártó: **Blachprofil2 spółka z o.o.** **ul. Nadwiślańska 11/139** **30-527 Kraków**	Gyártóüzem: Grojec ul. Grojecka 39, 32-566 Alwernia, Lengyelország	BLACHPROFIL 2

5. Adott esetekben a meghatalmazott képviselő neve és elérhetőségi címe. -

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának osztályozására és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek: **4**

7. Harmonizált műszaki specifikáció: EN 14782:2008

8. Bejelentett használati tulajdonságok

Alapvető tulajdonságok	Használati tulajdonságok	Harmonizált műszaki specifikáció
Bevonatok: Poliester str.- RAL Poliester light - RPL Mat Light - ML Mat 35 Std. - TK Pladur EP - TKEP ICE Crystal EP – IC GRANIT Storm 50 - PUR HPS200 Ultra - HPS	Bevonat vastagsága: 25µm 25µm 25µm 35µm 35µm 35µm 50µm 200µm	PN-EN 14782:2008
Korrózióállóság: Poliester str.- RAL Poliester light - RPL Mat Light - ML Mat 35 Std. - TK Pladur EP - TKEP ICE Crystal EP – IC GRANIT Storm 50 - PUR HPS200 Ultra - HPS	Környezeti korrozivitás C1-C3 C1-C2 C1-C2 C1-C3 C1-C3 C1-C3 C1-C3 C1-C4	PN-EN ISO 12944-2:2001
Terhelhetőség	A 400 mm-t nem meghaladó távközű alkalmazásoknál megfelelőnek elismert (EN 14782 4.3.2.p)	PN-EN 14782:2008
Vízzáróság	A perforációtól (sérüléstől) mentes termék vízzáró.	PN-EN 14782:2008
Méretállandóság: Figyelembe kell venni a lineáris hőtágulási együttható szerinti hőtágulás okozta méretváltozásokat, amennyiben a méretváltozás hatással lehet a termék tulajdonságaira.	Hőtágulási együttható: acél $12x10^{-6}K^{-1}$ cink $22x10^{-6}K^{-1}$	PN-EN 14782:2008
Tűzvédelmi osztály: RAL, RPL, ML, TK, PUR, TKep, ICep, HPS	F	PN-EN 14782:2008
Külső tűzzel szembeni viselkedés: RAL, RPL, ML, TK, PUR, TKep, Icep, HPS	$F_{roof(t1)}$, $F_{roof(t2)}$, $F_{roof(t3)}$	PN-EN 14782:2008
Acélfajták	DX51D, S220GD, S250GD, S280GD	PN-EN 10346:2009
Anyagvastagság: RAL, TK, PUR, TKep, Icep, HPS	0,5 mm	
Anyagvastagság: RPL, ML	0,45 mm	

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék tulajdonságai megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kraków 09.02.2015

(kiadás helye és dátuma)

BLACHPROFIL 2

(aláírás)